

SOLDER bis S3 HRO SRC

NORME: EN ISO 20345:2011

Caractéristiques:

- Résistance au choc de 200J
- Antistatique
- Semelle résistant aux hydrocarbures
- **Semelle résistant à la chaleur contact**
- Absorption de choc dans la zone du talon
- Tige hydrofuge
- Semelle **antiperforation non métallique**
- Embout **non métallique**
- Chaussure résistante au glissement
- **Déchaussage rapide**
- **Protection lacets**
- **Coutures ignifuges**



48.00€-HTVA
56.16€-TTC
54.00€ HTVA

Utilisation: chaussures pour soudeurs

Tailles: 39-48 (EU)

Mercurio S3 SRC

NORME: EN ISO 20345:2011

Caractéristiques:

- Résistance au choc de 200J
- Antistatique
- Semelle résistant aux hydrocarbures
- Absorption de choc dans la zone du talon
- Tige hydrofuge
- Semelle antiperforation acier inox 1100N
- Embout métallique
- Chaussure résistante au glissement



25.50€-HTVA
29.84€-TTC
27.78€ HTVA

Tailles: 36-48 (EU)

BRNO S3 SRC

NORME: EN ISO 20345:2011

Caractéristiques:

- Résistance au choc de 200J
- Antistatique
- Semelle résistant aux hydrocarbures
- Absorption de choc dans la zone du talon
- Tige hydrofuge
- Semelle antiperforation **non métallique**
- Embout **non métallique TOP-Return**
- Chaussure résistante au glissement
- Surembout en cuir anti-abrasion



35.00€-HTVA
40.95€-TTC
37.88€ HTVA

Tailles: 39-47 (EU)

LAND bis S3 SRC

NORME: EN ISO 20345:2011

Caractéristiques:

- Résistance au choc de 200J
- Antistatique
- Semelle résistant aux hydrocarbures
- Absorption de choc dans la zone du talon
- Tige hydrofuge
- Semelle antiperforation **non métallique**
- Embout métallique
- Chaussure résistante au glissement



45.75€-HTVA
53.52€-TTC
49.28€ HTVA

Tailles: 36-48 (EU)

ROSTOCK S3 SRC

NORME: EN ISO 20345:2011

Caractéristiques:

- Résistance au choc de 200J
- Antistatique
- Semelle résistant aux hydrocarbures
- Absorption de choc dans la zone du talon
- Tige hydrofuge
- Semelle antiperforation **non métallique**
- Embout **non métallique TOP-Return**
- Chaussure résistante au glissement
- Surembout en cuir anti-abrasion



31.50€-HTVA
36.86€-TTC
34.36€ HTVA

Tailles: 39-47 (EU)

ZATOPEK S3 SRC

NORME: EN ISO 20345:2011

Caractéristiques:

- Résistance au choc de 200J
- Antistatique
- Semelle résistant aux hydrocarbures
- Absorption de choc dans la zone du talon
- Tige hydrofuge
- Semelle antiperforation **non métallique**
- Embout **Aluminium**
- Chaussure résistante au glissement
- **DGUV 112-191** (pour semelles orthopédiques SPRINGER)



49.50€-HTVA
57.95€-TTC
53.86€ HTVA

Tailles: 39-47 (EU)

PROTECTOR bis

S3 M HRO SRC

NORME:

EN ISO 20345:2011

Caractéristiques:

- Résistance au choc de 200J
- Antistatique
- **Protection métatarsienne 100J**
- Semelle résistant aux hydrocarbures
- **Semelle résistant à la chaleur contact**
- Absorption de choc dans la zone du talon
- Tige hydrofuge
- Semelle **non métallique APT PLATE - zero perforation**
- Embout **non métallique TOP-Return**
- Chaussure résistante au glissement
- **Déchaussage rapide**
- **Protection lacets**
- **Coutures ignifuges**
- **Support anti-torsion**



Utilisation: **chaussures pour soudeurs et l'industrie mécanique**

Tailles: 39-48 (EU)

52.00€-HTVA
60.84€-TTC